



ДПО 55 «МИКРА WIN»

ТУ ВУ 100130911.030-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

НОВИНКА



Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах. Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются монтажные кронштейны (см. стр. 208, заказываются отдельно).




Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.


Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.



ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
15514140470	ДПО 55-40-134.15	42	5800	138	554	37	52	2,7
15514140471	ДПО 55-60-134.15	61	8000	131	554	37	52	2,7
15514140475	ДПО 55-84-134.15	84	10700	127	554	37	52	2,7
15514140474	ДПО 55-80-134.15	83	11600	140	1047	37	52	4,5
15514140468	ДПО 55-120-134.15	120	16000	133	1047	37	52	4,5
15514140469	ДПО 55-168-134.15	163	21450	132	1047	37	52	4,5

Офисно - административное освещение

