



ДПО 12 «SP E»


ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

НОВИНКА

СВЕТИЛЬНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Офисно-административное освещение
Торговое освещение



угол светораспределения (30°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (H x D, мм)	Вес, кг
112110401177	ДПО 12-3-111.30	3	250	83	≥ 0,5	350 80	2,5
112110401179	ДПО 12-6-111.30	6	500	83	≥ 0,5	350 80	2,5
112110401182	ДПО 12-9-111.30	9	750	83	≥ 0,5	350 80	2,5
112110401174	ДПО 12-12-111.30	12	1000	83	≥ 0,5	350 80	2,5
112110401178	ДПО 12-3-111.30	3	250	83	≥ 0,5	400 80	2,8
112110401180	ДПО 12-6-111.30	6	500	83	≥ 0,5	400 80	2,8
112110401183	ДПО 12-9-111.30	9	750	83	≥ 0,5	400 80	2,8
112110401175	ДПО 12-12-111.30	12	1000	83	≥ 0,5	400 80	2,8
112110401185	ДПО 12-3-111.30	3	250	83	≥ 0,5	500 80	3,0
112110401181	ДПО 12-6-111.30	6	500	83	≥ 0,5	500 80	3,0
112110401184	ДПО 12-9-111.30	9	750	83	≥ 0,5	500 80	3,0
112110401176	ДПО 12-12-111.30	12	1000	83	≥ 0,5	500 80	3,0

Установка

Светильники предназначены для монтажа на подвесах (см. стр. 362). Возможна установка на трёхфазный трековый шинопровод с помощью универсального адаптера.



Конструкция

Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия и окрашен порошковой краской белого, серого или черного цвета (возможна покраска по шкале RAL).

Оптическая часть

Светильник комплектуется зеркальным отражателем и защитным рассеивателем.

Возможно применение специальных цветов светодиодного источника для более привлекательной презентации товара (при заказе указывается цвет светодиодного источника).

Цвет	Применяется для подсветки
ART	Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие произведения искусства, выставленные в музеях, галереях.
GOLD	Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и желтого золота.
Fresh Meat	Свежее мясо.
WS2 (5000K) WN2 (4000K)	Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы товаров, свежая рыба.
WW (3000K)	Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

Характеристики

Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый).

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

