

# ДПО 55 "BELVESSEL"

**ЗАО БЕЛИНТЕГРА**  
 e-mail: [mng@belintegra.by](mailto:mng@belintegra.by)  
 URL: [belintegra.com](http://belintegra.com)  
[belintegra.by](http://belintegra.by)



Возможна установка на трёхфазный трековый шинопровод с помощью универсального адаптера.



- LED (COB)
- Ø 270 мм; Н 300 мм
- Алюминий + краска



ОКРАСКА ПО ШКАЛЕ RAL

ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПЕКТРОВ ДЛЯ АКЦЕНТИРУЮЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ С РАЗЛИЧНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ И ИНДЕКСОМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (выс./ диам.) мм		Вес, кг
155190401787	ДПО 55-12-114.00	13	1600	123	300	270	1,2
155190401756	ДПО 55-17-114.00	19	2300	121	300	270	1,2

