

# ЛВО 12 «Арат WA» IP54 СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

TV BY 100130911.002-2007 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")



## Установка

Устанавливаются в подвесных потолках типа "Armstrong"

## Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

## Оптическая часть

Рассеиватель выполнен из специального (ПММА) светотехнического гладкого матового пластика (опал).

Под заказ может комплектоваться:

- 1) Матовым силикатным терпированным стеклом (СТ).
- 2) Прозрачным силикатным терпированным стеклом с пластиковой хромированной рассеивающей решеткой (СТРХ).
- 3) Прозрачным ПММА с пластиковой антибликовой хромированной рассеивающей решеткой (РХ).



## Лампа Т8 Ø26мм

Тип светильника	W, Вт	Габаритные размеры, мм		Вес, кг
		А	В	
ЛВО 12-2x18-7xx.1	2x18	276	295	3,7
ЛВО 12-3x18-7xx.1	3x18	576	595	6,5
ЛВО 12-4x18-7xx.1	4x18	576	595	6,5



## Лампа ТС-L

Тип светильника	W, Вт	Габаритные размеры, мм		Вес, кг
		А	В	
ЛВО 12-2x36-7x2.1	2x36	576	595	6,2
ЛВО 12-3x36-7x2.1	3x36	576	595	8,3
ЛВО 12-2x55-7x2.1	2x55	576	595	6,1

## Лампа Т5 Ø16мм



Тип светильника	W, Вт	Габаритные размеры, мм		Вес, кг
		А	В	
ЛВО 12-2x14-7xx.1	2x14	276	295	3,6
ЛВО 12-3x14-7xx.1	3x14	576	595	6,5
ЛВО 12-4x14-7xx.1	4x14	576	595	6,5
ЛВО 12-2x24-7xx.1	2x24	276	295	3,6
ЛВО 12-3x24-7xx.1	3x24	576	595	6,5
ЛВО 12-4x24-7xx.1	4x24	576	595	6,5



Возможная комплектация: см. стр. 201 - 207  
Пример заказа: стр.: 231