



Лампа T5 Ø16мм

Тип светильника	W, Вт	Габаритные размеры, мм				↗	Вес, кг
		A	B	L	L1		
ЛВО 12-2x14-7xx.2	2x14	660	410	632	382	635x385	4,3
ЛВО 12-4x14-7xx.2	4x14	660	660	632	632	635x635	6,5
ЛВО 12-2x24-7xx.2	2x24	660	410	632	382	635x385	4,3
ЛВО 12-4x24-7xx.2	4x24	660	660	632	632	635x635	6,5

Лампа T8 Ø26мм

ЛВО 12-2x18-7xx.2	2x18	660	410	632	382	635x385	4,5
ЛВО 12-4x18-7xx.2	4x18	660	660	632	632	635x635	7,1

Установка

Устанавливаются в потолок из гипсокартона при помощи выдвигающихся пластин.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

Оптическая часть

Рассеиватель выполнен из специального (ПММА) светотехнического гладкого матового пластика (опал).

Под заказ может комплектоваться:

- 1) Матовым силикатным терпированным стеклом (СТ).
- 2) Прозрачным силикатным терпированным стеклом с пластиковой хромированной рассеивающей решеткой (СТ РХ).
- 3) Прозрачным ПММА с пластиковой антибликовой хромированной рассеивающей решеткой (РХ).



Возможная комплектация: см. стр. 201 - 207
Пример заказа: стр.: 231

