



# ДБО 12 «STYLE»

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



### Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах. Рекомендуемые подвесы 04; 05; 08; 09; 10; 11 (см. стр. 406). Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются монтажные кронштейны.

### Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

### Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий пластик.





### Характеристики

Тип светодиодов: SMD  
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К  
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 - под заказ)  
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%  
 Напряжение AC220-240V  
 Частота сети 50Hz ± 10%  
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).  
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).





ПОДВЕСНОЙ ИЛИ НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК

### ДБО 12 «STYLE» КР призматический рассеиватель





Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Устано- вочный размер (А1, мм)	Вес, кг
11231240001	ДБО 12-11-113.27	13	1350	104	≥ 0,5	532	54	60	400	1,6
11231240043	ДБО 12-21-113.27	23	2600	113	≥ 0,95	532	54	60	400	1,6
11231240027	ДБО 12-21-113.27	23	2700	117	≥ 0,95	1026	54	60	800	3,0
11231240030	ДБО 12-32-113.27	33	4050	123	≥ 0,95	1520	54	60	1300	4,3
11231240028	ДБО 12-42-113.27	43	5200	121	≥ 0,95	1026	54	60	800	3,0
11231240130	ДБО 12-44-113.27	45	5600	124	≥ 0,95	1520	54	60	1300	4,3
11231240029	ДБО 12-63-113.27	63	7650	121	≥ 0,95	1520	54	60	1300	4,3

### ДБО 12 «STYLE» ОП опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Устано- вочный размер (А1, мм)	Вес, кг
11231140001	ДБО 12-11-113.27	13	1200	92	≥ 0,95	532	54	60	400	1,6
11231140043	ДБО 12-21-113.27	23	2350	102	≥ 0,95	532	54	60	400	1,6
11231140027	ДБО 12-21-113.27	23	2450	107	≥ 0,95	1026	54	60	800	3,0
11231140030	ДБО 12-32-113.27	33	3700	112	≥ 0,95	1520	54	60	1300	4,3
11231140028	ДБО 12-42-113.27	43	4750	110	≥ 0,95	1026	54	60	800	3,0
11231140130	ДБО 12-44-113.27	45	5100	113	≥ 0,95	1520	54	60	1300	4,3
11231140029	ДБО 12-63-113.27	63	6950	110	≥ 0,95	1520	54	60	1300	4,3

### ДБО 12 «STYLE» КР 03 призматический матовый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Устано- вочный размер (А1, мм)	Вес, кг
11231340001	ДБО 12-11-113.27	13	1200	92	≥ 0,5	532	54	60	400	1,6
11231340043	ДБО 12-21-113.27	23	2350	102	≥ 0,95	532	54	60	400	1,6
11231340027	ДБО 12-21-113.27	23	2450	107	≥ 0,95	1026	54	60	800	3,0
11231340030	ДБО 12-32-113.27	33	3700	112	≥ 0,95	1520	54	60	1300	4,3
11231340028	ДБО 12-42-113.27	43	4750	110	≥ 0,95	1026	54	60	800	3,0
11231340130	ДБО 12-44-113.27	45	5100	113	≥ 0,95	1520	54	60	1300	4,3
11231340029	ДБО 12-63-113.27	63	6950	110	≥ 0,95	1520	54	60	1300	4,3

Офисно-административное освещение Торговое освещение