



СВЕТИЛЬНИКИ LED

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)		Вес, кг
155190401767	ДПО 55-16-114.00	19	2350	124	400	330	1,6
155190401768	ДПО 55-24-114.00	27	3200	119	400	330	1,6
155190401769	ДПО 55-27-114.00	30	3600	120	400	330	1,6
155190401757	ДПО 55-31-114.00	34	4000	118	400	330	1,6
155190401770	ДПО 55-34-114.00	36	4200	117	400	330	1,6
155190401771	ДПО 55-37-114.00	40	4550	114	400	330	1,6

СВЕТИЛЬНИКИ С ЦОКОЛЕМ E27

Код заказа	Наименование	P (W) max	Габариты (H x D, мм)		Вес, кг
55559000004	НПО 55-60-004	1x60	400	330	0,8

Установка

Светильники предназначены для монтажа на подвесах (комплектно светильник поставляется с тросом длиной 2м). Рекомендуемые подвесы 01; 02; 05; 12; 14 (см. стр. 406). Возможна установка на трёхфазный трековый шинопровод с помощью универсального адаптера.



Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия и окрашен порошковой краской серого (снаружи) и белого (внутри) цвета. Возможна покраска по шкале RAL.

Оптическая часть

Возможно применение специальных цветов светодиодного источника для более привлекательной презентации товара (при заказе указывается цвет светодиодного источника).



Цвет	Применяется для подсветки
ART	Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие произведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.
GOLD	Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и желтого золота.
Fresh Meat	Свежее мясо.
WC2 (5000K) WN2 (4000K)	Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы товаров, свежая рыба.
WW (3000K)	Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

Характеристики

Тип источника: 1xE27 или LED (COB)
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый).
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

