




ДВО 12 «RAIL» IP54

ТУ BY 100130911.002-2007 (ЗАО «БЕЛИНТЕРА»)




СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РЕЕЧНЫХ ПОТОЛКОВ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ (IP54)

Специальное освещение



Для «рейки» с шириной 85 мм. (+15 мм. зазор)

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11221140114	ДВО 12-21-115.05	23	2350	102	≥ 0,5	680	210	87	2,6
11221140377	ДВО 12-21-115.05	23	2450	107	≥ 0,95	1190	210	87	3,6
11221140378	ДВО 12-30-115.05	31	3550	115	≥ 0,95	1190	210	87	3,6
11221140379	ДВО 12-42-115.05	43	4950	115	≥ 0,95	1190	210	87	3,6



Для «рейки» с шириной 135 мм. (+15 мм. зазор)

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11221140256	ДВО 12-21-115.05	23	2150	93	≥ 0,5	1170	170	72	3,3
11221140116	ДВО 12-30-115.05	31	3000	97	≥ 0,95	1170	170	72	3,3
11221140257	ДВО 12-42-115.05	43	4300	100	≥ 0,95	1170	170	72	3,3

Установка

Встраивается в реечные потолки с шириной рейки 85 мм и 135 мм с помощью монтажного комплекта (поставляется комплектно).



Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

Оптическая часть

Рассеиватель выполнен из специального светотехнического матового гладкого пластика (опал).



Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 - под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Схема монтажа светильника ДВО 12 "RAIL" IP54 в реечный потолок

