ДПП 22 «METRO»

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

НОВИНКА

Установка

Светильник комплектуется универсальными хомутами для фиксации труб.

При помощи дюбеля и винт-шурупа (нет в комлекте) светильник фиксируется непосредственно на поверхность (стена, потолок).

В тоннелях метрополитена светильник крепится специальными кронштейнами на шину заземления с поперечным сечение 40х4 мм.

Так же возможна установка на подвесах.

Конструкция

Корпус светильника выполнен из оптически стабилизированного поликарбоната, устойчив к ударам и чистящим средствам.

Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из ударопрочного поликарбоната методом экструзии, имеющего неизменный со временем коэффициент светопропускания, устойчивого к ультрафиолетовому излучению.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 К.
Индекс цветопередачи Ra >80
Температурный режим от -25°С до +50°С
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

IP65 УХЛ4 DALI EAC





Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x D, мм)		Вес, кг
12210440427	ДПП 22-14-172.1	16	2000	125	1050	50	1,4
122104401098	ДПП 22-19-172.1	22	2600	118	1050	50	1,4
122104401097	ДПП 22-14-172.1	16	1950	122	1205	50	1,6
122104401099	ДПП 22-19-172.1	22	2600	118	1205	50	1,6
12210440199	ДПП 22-29-172.1	31	4100	132	1550	50	1,8