



**Установка**

Светильники предназначены для монтажа на гибких (рекомендуемые подвесы 08; 10 (см. стр.365)) или жестких подвесах. При монтаже непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются различные монтажные кронштейны (см. стр.365). Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать самостоятельные линейные осветительные системы.



**Конструкция**

Корпус из алюминиевого профиля, окрашенного матовой краской белого, серого (RAL 9006) или черного цвета. Доступны другие цвета по таблице RAL под заказ. Торцевые крышки светильника крепятся к корпусу с помощью винтов. В светильнике предусмотрена 3-х или 5-ти проводная транзитная линия сечением 1,5мм<sup>2</sup>. По согласованию с заказчиком возможно подключение транзитных провод сечением до 2,5мм<sup>2</sup> (указывается при заказе). Возможно одиночное исполнение светильника (см. стр. 362).



**Оптическая часть**

Рассеиватель выполнен из стекла.



**Характеристики**


Тип светодиодов: SMD  
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К, 5000 К и 6500 К.  
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)  
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%  
 Напряжение AC220-240V  
 Частота сети 50Hz ± 10%  
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).  
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



| Код заказа  | Наименование    | P (W) | Φ (lm) | lm/w | Габариты (А, мм) | Вес, кг |
|-------------|-----------------|-------|--------|------|------------------|---------|
| 17314640626 | ДПП 73-19-111.8 | 23    | 3100   | 135  | 1008             | 1,5     |
| 17314640627 | ДПП 73-28-111.8 | 32    | 4400   | 138  | 1008             | 1,5     |
| 17314640628 | ДПП 73-38-111.8 | 42    | 5900   | 140  | 1008             | 1,5     |
| 17314640629 | ДПП 73-56-111.8 | 60    | 8150   | 136  | 1008             | 1,5     |
| 17314640630 | ДПП 73-29-111.8 | 32    | 4650   | 145  | 1502             | 1,7     |
| 17314640631 | ДПП 73-42-111.8 | 47    | 6650   | 141  | 1502             | 1,7     |
| 17314640632 | ДПП 73-58-111.8 | 62    | 9100   | 147  | 1502             | 1,7     |
| 17314640633 | ДПП 73-84-111.8 | 89    | 12700  | 143  | 1502             | 1,7     |




**Подвес №08 KVADRA**  
(см. стр. 412)



**Подвес №10 для Т-образного паза**  
(см. стр. 412)



**Кронштейн потолочный**  
в комплекте (2 шт.)



**Кронштейн угловой**  
код: 60300000156



**Кронштейн поворотный (200°)**  
код: 60300000020