



# ДПП 22 «METRO» REF

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ТОРГОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ВИТРИН И СТЕЛЛАЖЕЙ

ТУ BY 100130911.035-2017 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")



## Установка


Светильник крепится к опорной поверхности с помощью специальных клипс. При монтаже на металлические конструкции доступны клипсы с магнитами (указывается при заказе). Имеется возможность поворота светильника для направления светового потока в нужную сторону.

## Конструкция

Корпус светильника выполнен из оптически стабилизированного поликарбоната, устойчив к ударам и чистящим средствам. Степень защиты корпуса IP65. Выносной светодиодный драйвер может быть как в герметичном боксе (IP65), так и без него (IP20).

## Оптическая часть

Угол светораспределения 120 градусов.



## Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Доступные цвета излучения: WW, WN2, WC2, Meat+, FM UNI.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 - под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Код заказа	Наименование	Цветовая температура (К)	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x D, мм)		Вес, кг
12210440370	ДПП 22-15-182.1	4000	19	2600	137	630	30	0,9
12210400357	ДПП 22-15-182.1	FM UNI	19	1200	63	630	30	0,9
12210400359	ДПП 22-15-182.1	MEAT+	19	1200	63	630	30	0,9
12210440325	ДПП 22-22-182.1	4000	26	3600	138	630	30	0,9
12210400361	ДПП 22-22-182.1	FM UNI	26	1600	62	630	30	0,9
12210400362	ДПП 22-22-182.1	MEAT+	26	1650	63	630	30	0,9
12210440245	ДПП 22-27-182.1	4000	31	4600	148	1053	30	1,2
12210400246	ДПП 22-27-182.1	FM UNI	31	2100	68	1053	30	1,2
12210400247	ДПП 22-27-182.1	MEAT+	31	2100	68	1053	30	1,2
12210440375	ДПП 22-31-182.1	4000	35	4900	140	1193	30	1,4
12210400379	ДПП 22-31-182.1	FM UNI	35	2250	64	1193	30	1,4
12210400381	ДПП 22-31-182.1	MEAT+	35	2250	64	1193	30	1,4
12210440368	ДПП 22-39-182.1	4000	44	6350	144	1053	30	1,2
12210400372	ДПП 22-39-182.1	FM UNI	44	2800	64	1053	30	1,2
12210400374	ДПП 22-39-182.1	MEAT+	44	2850	65	1053	30	1,2
12210440327	ДПП 22-45-182.1	4000	50	6800	136	1193	30	1,4
12210400386	ДПП 22-45-182.1	FM UNI	50	3000	60	1193	30	1,4
12210400388	ДПП 22-45-182.1	MEAT+	50	3050	61	1193	30	1,4

