



ДВО 22 «LADDER» ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ТУ BY 100130911.025-2012 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

НОВИНКА



Установка

Устанавливается в потолки или стены из гипсокартона.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Использование принципа отраженного света исключает прямое попадание лучей в глаза. Это позволяет избежать слепящего эффекта (бликов), создает мягкое и равномерное освещение, сохраняя комфортную атмосферу.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD.
Индекс цветопередачи Ra >80
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Код заказа	Наименование	Степень защиты, IP	ρ (W)	Φ (lm)	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
12221140013	ДВО 22-2-121.38	IP20	3	110	145	145	55	115	115	0,42
12221140009	ДВО 22-2-123.38	IP40	3	110	145	145	55	115	115	0,42
12221140010	ДВО 22-2-125.38	IP54	3	110	145	145	55	115	115	0,42

