



ДПО 55 «OPTIMAL TRACK A»

ТУ ВУ 100130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

НОВИНКА



Установка

Светильник устанавливается на трёхфазный трековый шинопровод с помощью универсального адаптера.



Конструкция

Детали корпуса светильника выполнены из листового стали. Корпус окрашен порошковой краской белого, серого или чёрного цвета. Возможна покраска по шкале RAL




Оптическая часть

Вторичная оптика со следующими вариантами кривых светораспределения: W90, SYM, ASYM.



ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Торговое освещение



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x В x Н, мм)			Вес, кг
155110401825	ДПО 55-43-134.15	46	6350	138	576	188	75	3,8
155110401820	ДПО 55-57-134.15	60	7950	133	576	188	75	3,8
155110401822	ДПО 55-64-134.15	68	8800	129	576	188	75	3,8

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x В x Н, мм)			Вес, кг
155110401824	ДПО 55-43-134.15	46	6850	149	576	188	75	3,8
155110401819	ДПО 55-57-134.15	60	8700	145	576	188	75	3,8
155110401821	ДПО 55-64-134.15	68	9500	140	576	188	75	3,8

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x В x Н, мм)			Вес, кг
155110401823	ДПО 55-43-134.15	46	6700	146	576	188	75	3,8
155110401818	ДПО 55-57-134.15	60	8500	142	576	188	75	3,8
155110401758	ДПО 55-64-134.15	68	9450	139	576	188	75	3,8

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).