






# ДВО 55 «KVADRA-R 53 WIN»

ТУ ВУ 100130911.030-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕРА»)



ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Установочный размер (A1 x B1, мм)		Вес, кг
15524140283	ДВО 55-39-134.05	43	4200	98	557	557	53	550	55	4,5
15524140285	ДВО 55-58-134.05	63	6200	98	1057	557	53	550	55	6,0
15524140286	ДВО 55-77-134.05	83	8850	107	1057	1057	53	590	55	7,5

### Установка

Встраивается в стены или потолки из гипсокартона (крепление с помощью поворотных кронштейнов и винтов), потолки типа "Грилято" (крепление с помощью тросов) и тд.

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.

### Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.



### Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч.

(критерий L90).



Офисно-административное освещение  
Торговое освещение