







Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Установочный размер (A1xB1, мм)		Bec, кг
11121240009	ДВО 11-40-111.11	43	4450	103	588	588	56	580	580	4,5







50	7-11	7 J 90°
100	W	7 75
150	V	4/
250	T. N.	60"
300	-111	× /
350	-11	$\times 4$
400	-14	/
450	T	/
500	11	
-550	17	
-600	1	-
	15*	30*

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Установочный размер (A1xB1, мм)		Bec, кг
11121140009	ДВО 11-40-111.11	43	4300	100	588	588	56	580	580	4,5

Установка

Устанавливаются в потолки типа "Грильято" с помощью подвесов для монтажа подвесных потолков (в комплект поставки не входят).

ДВО 11 «LIRA GRILIATO» ТУВУ 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Комбинированный рассеиватель - сочетание призматического или опалового рассеивателя из пластика и зеркального анодированного алюминия.















Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).







