



Установка

Светильник устанавливается на опорную поверхность.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из специального алюминиевого сплава и окрашен порошковой краской белого, серого или черного цвета.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель имеет высокий коэффициент светоотражения.

Светильник комплектуется защитным стеклом.



Характеристики

Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый)



Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V


Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).




угол светораспределения (15°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x D, мм)			Вес, кг
173416401593	ДДУ 73-6+6-112.0	16	1900	119	≥ 0,8	160	260	95	1,7
173416401597	ДДУ 73-8+8-112.0	19	2300	121	≥ 0,8	160	260	95	1,7
173416401601	ДДУ 73-10+10-112.0	23	2750	120	≥ 0,95	160	260	95	1,7
173416401605	ДДУ 73-12+12-112.0	26	3050	117	≥ 0,95	160	260	95	1,7



угол светораспределения (24°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x D, мм)			Вес, кг
173416401594	ДДУ 73-6+6-112.0	16	1900	119	≥ 0,8	160	260	95	1,7
173416401598	ДДУ 73-8+8-112.0	19	2300	121	≥ 0,8	160	260	95	1,7
173416401602	ДДУ 73-10+10-112.0	23	2750	120	≥ 0,95	160	260	95	1,7
173416401606	ДДУ 73-12+12-112.0	26	3050	117	≥ 0,95	160	260	95	1,7



угол светораспределения (40°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x D, мм)			Вес, кг
173416401595	ДДУ 73-6+6-112.0	16	1900	119	≥ 0,8	160	260	95	1,7
173416401599	ДДУ 73-8+8-112.0	19	2300	121	≥ 0,8	160	260	95	1,7
173416401603	ДДУ 73-10+10-112.0	23	2750	120	≥ 0,95	160	260	95	1,7
173416401607	ДДУ 73-12+12-112.0	26	3050	117	≥ 0,95	160	260	95	1,7

угол светораспределения (60°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x D, мм)			Вес, кг
173416401596	ДДУ 73-6+6-112.0	16	1900	119	≥ 0,8	160	260	95	1,7
173416401600	ДДУ 73-8+8-112.0	19	2300	121	≥ 0,8	160	260	95	1,7
173416401604	ДДУ 73-10+10-112.0	23	2750	120	≥ 0,95	160	260	95	1,7
173416401608	ДДУ 73-12+12-112.0	26	3050	117	≥ 0,95	160	260	95	1,7

