ДБО 12 «STYLE MINI»

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

НОВИНКА



Установка

Светильники предназначены для установки на потолки типа Армстронг. Монтируются на несущий Т-образный профиль с помощью кронштейнов (см. код заказа: 11231340307), либо непосредственно на опорную поверхность (потолок/стена) с кронштейнами (см. код заказа: 60301000636).



код заказа: 60301000637



код заказа: 60301000636

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL. Драйвер расположен на выносной панели.



Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:


- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий пластик.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

ДБО 12 «STYLE MINI» КР призматический рассеиватель






Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
11231240305	ДБО 12-11-111.27	13	1100	85	564	23	20	0,3
11231240306	ДБО 12-22-111.27	25	2350	94	1156	23	20	0,6
11231240307	ДБО 12-35-111.27	39	3700	95	1798	23	20	1,0

ДБО 12 «STYLE MINI» ОП опаловый рассеиватель






Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
11231140305	ДБО 12-11-111.27	13	1050	81	564	23	20	0,3
11231140306	ДБО 12-22-111.27	25	2250	90	1156	23	20	0,6
11231140307	ДБО 12-35-111.27	39	3550	91	1798	23	20	1,0

ДБО 12 «STYLE MINI» КР 03 призматический матовый рассеиватель





Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
11231340305	ДБО 12-11-111.27	13	1050	81	564	23	20	0,3
11231340306	ДБО 12-22-111.27	25	2250	90	1156	23	20	0,6
11231340307	ДБО 12-35-111.27	39	3550	91	1798	23	20	1,0