

**Установка**


Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Корпус цельнометаллический изготовлен из листовой стали, окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски с высоким коэффициентом отражения. Конструкция светильника имеет функциональный дизайн, благодаря которому освещение помещения обеспечивается отраженным светом, направленным вверх, а местная подсветка осуществляется направленным вниз светом для освещения больничного места.

Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из светотехнического полистирола, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Имеет коэффициент светопропускания более 95%(кристалл) и 75% (опал), не меняющийся в ходе эксплуатации.



Код заказа	Наименование	Тип лампы	Мощность, Вт	Габариты (А x В x Н, мм)			Комплектация
31231200091	ЛБО 12-36+1x18-812.30	T8+T8	1x36/1x18	1270	107	145	Одноклавишные выключатели (2шт), штепсельные розетки (2шт)
31231200092	ЛБО 12-36+1x18-812.31	T8+T8	1x36/1x18	1270	107	145	Двухклавишный выключатель, штепсельные розетки (2шт) и розеткой Ethernet
31231200090	ЛБО 12-36+1x18-812.32	T8+T8	1x36/1x18	1270	107	145	Одноклавишные выключатели (2шт), штепсельные розетки (2шт) и сигнальной кнопкой
31231200093	ЛБО 12-36+1x18-812.33	T8+T8	1x36/1x18	1270	107	145	Двухклавишный выключатель, штепсельные розетки (2шт) с розеткой Ethernet и сигнальной кнопкой
31231200094	ЛБО 12-2x36+1x18-812.30	T8+T8	2x36/1x18	1270	107	145	Одноклавишные выключатели (2шт), штепсельные розетки (2шт)
31231200095	ЛБО 12-2x36+1x18-812.31	T8+T8	2x36/1x18	1270	107	145	Двухклавишный выключатель, штепсельные розетки (2шт) и розеткой Ethernet
31231200096	ЛБО 12-2x36+1x18-812.32	T8+T8	2x36/1x18	1270	107	145	Одноклавишные выключатели (2шт), штепсельные розетки (2шт) и сигнальной кнопкой
31231200097	ЛБО 12-2x36+1x18-812.33	T8+T8	2x36/1x18	1270	107	145	Двухклавишный выключатель, штепсельные розетки (2шт) с розеткой Ethernet и сигнальной кнопкой

