



ДВО 12 «AGAT WGA» IP54/20

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



Установка

Светильники IP54/20 устанавливаются в подвесных потолках типа «Armstrong» или в потолках из гипсокартона. Для установки светильника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены специальные отверстия, и светильник комплектуется четырьмя кронштейнами.



Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий пластик.

Под заказ может комплектоваться матовым силикатным терпированным стеклом.



Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 - под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Схема расположения диодов в светильнике:



СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ (IP54/20)

ДВО 12 «AGAT WGA» КР




призматический рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)	Вес, кг
11221240162	ДВО 12-17-115.02	20	2150	108	595	295	58	580 280	3,0
11221240164	ДВО 12-28-115.02	27	3200	119	595	595	58	580 580	4,4
11221240166	ДВО 12-34-115.02	37	4300	116	595	595	58	580 580	4,4
11221240168	ДВО 12-40-115.02	44	5550	126	595	595	58	580 580	4,4
11221240242	ДВО 12-34-115.02	37	4200	114	1195	295	58	1180 280	4,4
11221240243	ДВО 12-40-115.02	44	5450	124	1195	295	58	1180 280	4,4

ДВО 12 «AGAT WGA» ОП




опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)	Вес, кг
11221140162	ДВО 12-17-115.02	20	2100	105	595	295	58	580 280	3,0
11221140164	ДВО 12-28-115.02	27	3150	117	595	595	58	580 580	4,4
11221140166	ДВО 12-34-115.02	37	4250	115	595	595	58	580 580	4,4
11221140168	ДВО 12-40-115.02	44	5550	126	595	595	58	580 580	4,4
11221140242	ДВО 12-34-115.02	37	4150	112	1195	295	58	1180 280	4,4
11221140243	ДВО 12-40-115.02	44	5400	123	1195	295	58	1180 280	4,4

ДВО 12 «AGAT WGA» КР 03

призматический матовый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)	Вес, кг
11221340162	ДВО 12-17-115.02	20	2150	108	595	295	58	580 280	3,0
11221340164	ДВО 12-28-115.02	27	3200	119	595	595	58	580 580	4,4
11221340166	ДВО 12-34-115.02	37	4350	118	595	595	58	580 580	4,4
11221340168	ДВО 12-40-115.02	44	5600	127	595	595	58	580 580	4,4
11221340242	ДВО 12-34-115.02	37	4200	114	1195	295	58	1180 280	4,4
11221340243	ДВО 12-40-115.02	44	5500	125	1195	295	58	1180 280	4,4



Офисно - административное освещение