



НОВИНКА

Торговое освещение
Специальное освещение

Установка


Светильник устанавливается непосредственно на вертикальную или горизонтальную поверхность с помощью специальных скоб (поставляются в комплекте).

Конструкция

Корпус светильника выполнен из экструдированного алюминиевого профиля. Торцевые крышки изготовлены из пластика.

Оптическая часть

- Оп.1 – опаловый рассеиватель из ПММА (Равномерная засветка);
- Оп.2 – опаловый рассеиватель из ПММА (Высокая светопропускаемость).



Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Доступные цвета излучения: WW, WN2, WC2, Meat+, FM UNI.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение DC 24V

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

MC «REF 2» OP-1 опаловый рассеиватель оп.1



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
60000000183	MC-5	6	550	92	500	20	16	0,2
60000000184	MC-10	12	1150	96	1000	20	16	0,4
60000000185	MC-15	18	1700	94	1500	20	16	0,6
60000000186	MC-20	24	2300	96	2000	20	16	0,8
60000000187	MC-25	30	2850	95	2500	20	16	1,0

MC «REF 2» OP-2 опаловый рассеиватель оп.2



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
60000000188	MC-5	6	650	108	500	20	16	0,2
60000000189	MC-10	12	1300	108	1000	20	16	0,4
60000000190	MC-15	18	1950	108	1500	20	16	0,6
60000000191	MC-20	24	2600	108	2000	20	16	0,8
60000000192	MC-25	30	3250	108	2500	20	16	1,0

