



МС «REF 1» СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ТОРГОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ВИТРИН И СТЕЛЛАЖЕЙ

ТУ BY 100130911.022-2012 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")



НОВИНКА



Установка


Светильник устанавливается непосредственно на вертикальную или горизонтальную поверхность с помощью специальных скоб (поставляются в комплекте).

Конструкция

Корпус светильника выполнен из экструдированного алюминиевого профиля. Торцевые крышки изготовлены из пластика.

Оптическая часть

- Оп.1 – опаловый рассеиватель из ПММА (Равномерная засветка);
- Оп.2 – опаловый рассеиватель из ПММА (Высокая светопропускаемость).



Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Доступные цвета излучения: WW, WN2, WC2, Meat+, FM UNI.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение DC 24V

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

МС «REF 1» ОП-1 опаловый рассеиватель оп.1



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
60000000173	МС-5	5	450	90	514	18	11	0,2
60000000174	МС-10	10	950	95	1014	18	11	0,4
60000000175	МС-15	15	1400	93	1514	18	11	0,6
60000000176	МС-20	20	1900	95	2014	18	11	0,8
60000000177	МС-25	25	2350	94	2514	18	11	1,0

МС «REF 1» ОП-2 опаловый рассеиватель оп.2



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
60000000178	МС-5	5	500	100	514	18	11	0,2
60000000179	МС-10	10	1050	105	1014	18	11	0,4
60000000180	МС-15	15	1550	103	1514	18	11	0,6
60000000181	МС-20	20	2100	105	2014	18	11	0,8
60000000182	МС-25	25	2600	104	2514	18	11	1,0

